

MADE IN GERMANY



BAHAMA »VENDÔME«
– issue des forges allemandes de BAHAMA,
la structure déployée abrite 49 m² de surface au sol et
est garantie pour résister à des vents jusqu'à 110 km/h.

BAHAMA[®]
VENDÔME

Caractéristiques techniques :

Dimensions du toit – vue plongeante (angles à 90°)	7.00 x 7.00 m
Surface couverte au sol	49 m²
Hauteur au centre OUVERT – hors tout	≈ 4.41 m
Hauteur au centre FERMÉ – hors tout	≈ 6.62 m
Hauteur libre sous les bords / OUVERT	≈ 2.72 m
Hauteur libre min. (pour mobilier de terrasse par ex.) / FERMÉ	≈ 1.47 m
Dimensions semelle en béton encastrée soumise à une pression au sol de 250 kN/m ² min.	90 x 90 x D/100 cm
Charge admissible due à l'action du vent en position OUVERT (cf. » <i>Carnet de garantie vent</i> «)	max. 110 km/h*

* La charge due à l'action du vent, garantie jusqu'à 110 km/h en position OUVERT, se réfère à l'action de vents plus ou moins horizontaux, mais pas à des sollicitations imprévisibles, telles qu'elles peuvent apparaître dans le couloir de tornades (cyclones) et / ou dans le cas d'équipements installés sur des pentes escarpées ou directement en bordure de crête de telles pentes.

Poids et dimensions de transport :

Poids d'installation = poids de montage net, avec »Console de Montage«	≈ 293 kg
dont poids net de la Console de Montage	≈ [29] kg
dont poids net de la membrane en toile	≈ [16] kg
Poids net supplémentaire (séparé) de la »Console à Encastrer« dans la semelle	≈ 28 kg
Poids à vide de la caisse de transport (bois, avec traverses pour chariot élévateur)	≈ 658 kg
Poids brut de transport du parasol sans Console à Encastrer dans la semelle	≈ 951 kg
Cotes brutes de la Console à Encastrer, dans son emballage – longueur x largeur x hauteur	≈ 60 x 48 x 34 cm
Cotes brutes de la caisse de transport <i>VENDÔME</i> – longueur x largeur x hauteur	≈ 683 x 80 x 88 cm

»»» **Il faut impérativement prévoir un engin de levage – rattaché à l'anneau sur le haut du parasol – pour sortir le parasol de la caisse de transport, le positionner et l'abaisser, puis le fixer dans la semelle.** «««

Consoles à encastrer dans la semelle (uniquement pour ancrage »fixe« du *VENDÔME*) ** :

Kit de plusieurs éléments, avec charnière à bascule, pour parasol <u>sans</u> option électrique	#	V-033-2XL
Comme précédemment, mais pour parasol avec » <i>Light</i> « ou » <i>Magic</i> « et / ou » <i>Sound</i> «	#	V-033-2XLE
Comme précédemment, mais pour parasol avec » <i>Heater</i> « et autres équipements électriques comme précédemment	#	VHIRA-033-2XL

** Les »Consoles à Encastrer« dans la semelle du *VENDÔME* ont les mêmes dimensions que celles prévues pour l'ensemble des modèles *JUMBRELLA-CXL*. Par contre, les »Consoles de Montage« sont équipées d'un tube porte-mât de plus grande taille en raison du plus gros diamètre de mât (Ø 130 mm).

Éléments et caractéristiques de la structure articulée :

Mât, profilé en aluminium extrudé – diamètre / épaisseur de la paroi	130 / 6 mm
Colonne télescopique à l'intérieur, profilé en aluminium extrudé – diamètre / épaisseur de la paroi	67 / 4 mm
Nombre de baleines et de supports articulés – profilés en aluminium extrudé	12 / 12
Finition de l'armature en aluminium : revêtement en poudre, obtenu par cuisson à ≈190° C – coloris ard :	blanc/RAL 9016
Dispositif d'entraînement : mécanisme à manivelle encastré avec tige à filetage trapézoïdal	2 vitesses
Dispositif anti-torsion, acier fin V2A, activation forcée en position OUVERT	quadruple
Axes d'articulation et dispositifs d'arrêt, boulons d'assemblage en acier fin	V2A
Dispositif de blocage de l'entraînement : verrou mécanique enfichable et manivelle	V2A
Paliers de guidage coulissants autolubrifiants, en résine synthétique spéciale	non-hygroscopique
Entretien du mécanisme d'entraînement : aucun (lubrification intégrée)	automatique
Sangle en spirale, largeur 80 mm, pour sécuriser la membrane en position FERMÉE	PES

Membrane en toile du *VENDÔME* :

• Conçue en une seule pièce échangeable – surface développée :	≈ 56 m²
• Guidage forcé non visible dans les baleines porteuses, avec élasticité radiale :	12 x
• Zones périphériques armées supportant une charge de tension :	12 x
• Armatures incorporées dans la membrane en acier fin V2A :	12/12x
• Édition » <i>moderne</i> « = sans lambrequin – N° article :	# ... -60
• Édition » <i>classique</i> « = avec lambrequin incorporé – N° article :	# ... -90
• Toile technique haute performance avec armure Panama, enduit PS1 – ≈ 300 g/m ²	»betex®09«
• Coloris standards :	# 9577 / blanc – # 9823 / écru – # 9712 / champagne # 9801 / gris clair, # 9675 / cerise, # 9710 / vert foncé

Équipements spéciaux BAHAMA en option pour le *VENDÔME*, uniquement en première monte :

»*Print*« • »*Light*« • »*Magic*« • »*Heater*« • »*WirelessTV*« • »*Sound*« [BOSE] • »*VR / TVR*« [”gouttières”]



Optional BAHAMA «Light»



Optional BAHAMA «Magic»



Console de Montage pour tous les modules de fixation au sol **VENDÔME**



Dispositif de blocage de l'entraînement avec serrure enfichable cylindrique



«Couronne» avec quadruple dispositif anti-torsion dissimulé ; dessous : couronne de positionnement pour fermeture et transport



«Console à Encastrer» du module de fixation au sol # **V-033-2XL** avec charnière à bascule à raccorder à la «Console de Montage»



«Console à Encastrer» du module de fixation au sol # **V-033-2XLE** avec charnière à bascule à raccorder à la «Console de Montage»



«Console à Encastrer» du module de fixation au sol # **VHIRA-033-2XLE** avec charnière à bascule à raccorder à la «Console de Montage»



Modèle BAHAMA JUMBRELLA # C3150NNK-60 – □ 5,0 x 5,0 m, avec membrane édition »moderne« et option d'éclairage Magic



BAHAMA JUMBRELLA CXL : □ 6,0 x 6,0 m édition »moderne«



BAHAMA EVENT : Ø 4,0 m édition »moderne«



Série architecturale BAHAMA LARGO : □ 8,0 x 8,0 m



Série architecturale BAHAMA MAGNUM : □ 8,0 x 8,0 m

Constructeurs & fabricants – depuis 1950:
 BECHER Textil- & Stahlbau GmbH
 Gewerbeparkstrasse 32-34
 D-51580 Reichshof-Wehrnath (Rhld.)
 Tel.: +49-2265-998-0
 Fax: +49-2265-998-350
 info@bahama.de
 www.bahama.de

Distributeur national / régional autorisé :



BAHAMA
 VENDÔME

© 2015-2016 BECHER Textil- & Stahlbau GmbH, Allemagne. – Sous réserve expresse de toute modification mineure, inévitable ou nécessaire du point de vue de la construction et/ou de la fabrication, sans obligation d'information préalable. – BAHAMA is an internationally Registered Trademark of BECHER Textil- & Stahlbau GmbH, Germany. – This publication including its contents and makeup – in whole or in part/except – shall not be copied or duplicated, nor be otherwise reproduced or made use of by whatever kind of means or actions without prior written authorization by BECHER Textil- & Stahlbau GmbH, Germany. – Réédition et impression en Allemagne 02/2016.